

Caisse américaine carton simple cannelure

Les caisses simple cannelure conçues pour résister contre l'humidité et les changements de température.

- Type FEFCO 201
- Couleur : Ecrue
- Tolérance dimensions : +/- 2mm
- Cannelure B – Ep théorique 3 mm
- Composition : 100 % recyclée
- Patte de jonction : collée
- Impression - Type : Flexo
Couleur : Noir % recyclé : 100%
Estampille : Non code barre : Non
Imprim vert : Oui Résy : Oui
FSC : Oui PAP 20 : Oui



Caractéristiques techniques :

Référence produit	Dimensions intérieures L x l x H (mm)	Caractéristiques ECT/4C + E	Colisage / Palettisation
31353520	350 x 350 x 200	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31362716	360 x 270 x 160	3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31363625	360 x 360 x 250	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31382524	380 x 250 x 240	3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31402720	400 x 270 x 200	3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31403010	400 x 300 x 100	3,73 kN/m / 1315	25 / 675
31403016	400 x 300 x 160	3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31403020	400 x 300 x 200	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31403027	400 x 300 x 270	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31403030	400 x 300 x 300	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31404020	400 x 400 x 200	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31433120	430 x 310 x 200	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31433125	430 x 310 x 250	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31452815	450 x 280 x 150	3,73 kN/m / 1315	25 / 900
31453217	450 x 320 x 170	3,73 kN/m / 1315	25 / 450
31483330	480 x 330 x 300	3,73 kN/m / 1315	25 / 450

Informations complémentaires :

Température de stockage recommandée : entre 5 et 35°C
Papier recyclé

Produit conforme aux réglementations suivantes :

- Contrôle CEPI
- Conforme aux exigences de la marque IMPRIM'VERT
- Certification 2003/21449d
- Directives CEE 1907 / 2006 (REACH)