

FEUILLARD ACIER LAQUÉ NOIR

TRANCANNÉ - (OW)

Descriptif :

- Feuillard acier laqué noir et ciré
- Conditionnement rouleaux trancannés (OW)
- Protection anti-corrosion assurée par enduction d'une couche de peinture noire

Préconisation d'utilisation :

- Particulièrement adapté pour le cerclage de charges lourdes et le stockage en extérieur.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence	Dimensions	Diamètre	Poids	Résistance	Charge de Rupture	Conditionnement
	l x épaisseur (mm)	Int. / Ext. (mm)	(Kg)	Moyenne (N/mm ²)	Moyenne (N)	Bobines / Palette Poids / palette
07LOW125	12.7 x 0.50	406 / 600	50	900	5710	12 – 600 kg
07LOW155	15.9 x 0.50	406 / 600	50	900	7150	12 – 600 kg
07LOW195	19.0 x 0.50	406 / 600	50	900	8550	12 – 600 kg
07LOW196	19.0 x 0.60	406 / 600	50	880	10030	12 – 600 kg
07LOW197	19.0 x 0.70	406 / 600	50	850	11300	12 – 600 kg

Informations Complémentaires :

- Dimensions des palettes : 675 x 580 x 130 mm
- Fabricant certifié ISO 9001 – ISO 14001
- Réglementation NF EN 13246

403451

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.
Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES est à votre disposition pour d'autres informations.

www.bbaemballages.com