

## CAISSES AMERICAINES "SIMPLE CANNELEURE"

### Descriptif :

- Caisse américaine en simple cannelure prévue pour le conditionnement ou le regroupement de produits légers et peu fragiles.  
**Qualité : C 1005 TT - Epaisseur 4 mm**



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| Référence produit | Dimensions intérieures L x l x H (mm) | Composition 3 papiers | Caractéristiques Poids au m <sup>2</sup> /ECT/ 4C+E | Colisage / Palettisation |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 31303030          | 300 x 300 x 300                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /900                  |
| 31352733          | 350 x 270 x 330                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31353520          | 350 x 350 x 200                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31363625          | 360 x 360 x 250                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31403020          | 400 x 300 x 200                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31403027          | 400 x 300 x 270                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31403030          | 400 x 300 x 300                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31404020          | 400 x 400 x 200                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31433120          | 430 x 310 x 200                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31433125          | 430 x 310 x 250                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31453217          | 450 x 320 x 170                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31462626          | 460 x 260 x 260                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |
| 31483330          | 480 x 330 x 300                       | T120 C100 T140        | 419g / 3.71kN/m / 1670                              | 25 /450                  |

### Informations Complémentaires:

Température de stockage recommandée : entre 5 et 35°C

Papier recyclé

Produit conforme à la réglementation suivante :

- Certification « FSC » Conseil de Soutien de la Forêt : FCBA-COC-000144
- Décret 2007-1467 – Conformité à l'EN 13427 (métaux lourds, prévention par réduction à la source, substances nocives, recyclage matière, valorisation sous forme d'énergie)
- Contrôle CEPI
- Conforme aux exigences de la marque IMPRIM'VERT
- Certification 2003/21449d
- Directives CEE 1907 / 2006 (REACH)

401461