

CAISSES AMERICAINES « DOUBLE CANNELURE »

Descriptif :

- Caisses américaines en double cannelure prévues pour le conditionnement ou le regroupement de produits fragiles et lourds.
- Sécurité optimale pour l'emballage des produits.
- Leurs propriétés mécaniques sont supérieures aux caisses de type simple cannelure.

Qualité : BC 1037 TT – Epaisseur 6.9 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence produit	Dimensions L x l x H (mm)	Composition 5 papiers	Caractéristiques Poids au m ² /ECT/ 4C+E	Colisage par 15 Palettisation de
32805030	800x500x300 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135
32805040	800x500x400 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135
32805050	800x500x500 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135
32M05050	1000X500X500 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135
32M07050	1000X700X500 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135
32806040	800X600X400 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135
32806060	800X600X600 DE	TT130/ C100 /T 100 /C 100/ TEST100	632g / 5.72 kN/m / 1625	135

Informations complémentaires :

Température de stockage recommandé : entre 5 et 35° C.

Papier recyclé

Produit conforme aux réglementations suivantes :

- Certification « FSC » Conseil de Soutien de la Forêt : FCBA-COC-000144
- Décret 2007-1467 – Conformité à l'EN 13427 (métaux lourds, prévention par réduction à la source, substances nocives, recyclage matière, valorisation sous forme d'énergie
- Contrôle CEPI - Conforme aux exigences de la marque IMPRIM'VERT - Certification 2003/21449d
- Directives CEE 1907 / 2006 (REACH)

401461

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES est à votre disposition pour d'autres informations.

www.bbaemballages.com